

Nome do produto: MASSA NIVELA MAX

Revisão: Julho/2026

Versão: 1

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Identificação do produto: Massa Nivelada Max**Usos identificados:** Produto cimentício em pó destinado ao nivelamento, regularização e acabamento de superfícies minerais, conforme orientações constantes na embalagem e no boletim técnico.**Usos não recomendados:** Para finalidades diferentes das recomendadas pelo fabricante; Sem adição de água quando o produto exigir preparo; Sobre superfícies incompatíveis ou sem preparação adequada; Em áreas ou aplicações não previstas no boletim técnico; Misturado com substâncias não recomendadas pelo fabricante. O produto não é destinado à ingestão, uso cosmético, uso alimentício ou contato direto com alimentos.**Fabricante/Fornecedor:** MG TINTAS LTDA
Endereço: Rua Olavo Baldessar, 246 - Distrito industrial **CEP:** 85875-000
CNPJ: 08.065.022/0001-41**Telefone para informações técnicas:** (45) 3541-0250
sac@blascor.com / www.blascor.com**Telefone de emergência (24h):** CEATOX 0800 148 110 (Centro de Assistência Toxicológica)

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação GHS
Irritação cutânea - Categoria 2 (H315)
Lesão ocular grave - Categoria 1 (H318)
Sensibilidade cutânea - Categoria 1 (H317)
STOT SE (respiratória) - Categoria 3 (H335)**Palavra de advertência** PERIGO**Pictogramas GHS**

Corrosão da pele



Irritação da pele

Frases de perigo (H)
H315 - Provoca irritação à pele.
H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.
H318 - Provoca lesões oculares graves.
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.**Frases de precaução /** P261 - Evite inalar as poeiras.

Nome do produto: MASSA NIVELA MAX

Revisão: Julho/2026

Versão: 1

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

prevenção (P)

P264 - Lave cuidadosamente as mãos e as áreas expostas após o manuseio.
P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280 - Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular/facial.

Resposta de emergências

P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água em abundância.
P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P362 + P364 - Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Armazenamento

P403 + P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P405 - Armazene em local fechado à chave, quando aplicável.

Descarte

P501 - Descarte o conteúdo e a embalagem de acordo com as regulamentações municipais, estaduais e federais aplicáveis.

3. INFORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOBRE OS MATERIAIS

Tipo de produto

Mistura

Natureza química

Este produto é uma mistura cimentícia em pó.

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuam para o perigo:

Identificador do produto	Faixa de concentração (%)	Número CAS
Cimento	75 - 65	65997-15-1
Cargas	25 - 20	-
Polímero	6,5 - 5,5	-
Hidroxietilcelulose	< 0,5	9004-62-0

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Nome do produto: MASSA NIVELA MAX**Revisão:** Julho/2026**Versão:** 1*Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023*

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

As medidas de primeiros socorros variam de acordo com a forma de contaminação.

Inalação	Leve a vítima para um local com ar fresco e mantenha-a em repouso. Se houver dificuldade respiratória, procurar atendimento médico.
Contato com a pele	Retire cuidadosamente o excesso de pó sem esfregar a pele. Em seguida, lave a região atingida com água corrente e sabão neutro. Em contato com produto úmido, lave imediatamente com água em abundância. Não utilize solventes, thinner ou outros produtos químicos para limpar a pele. Procure atendimento médico se ocorrer vermelhidão, dor, ardência, ressecamento intenso, fissuras, erupção cutânea, queimadura, reação alérgica. Lave as roupas contaminadas antes da reutilização.
Contato com os olhos	Enxaguar imediatamente com água corrente em abundância por, no mínimo, 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Remover lentes de contato, quando existentes e se isso puder ser feito facilmente. Não esfregar os olhos. Persistindo vermelhidão, dor ou irritação, procurar atendimento oftalmológico.
Ingestão	Enxágue a boca com água. Não induza o vômito. Consulte um médico imediatamente.
Sintomas e efeitos mais importantes	Irritação das vias respiratórias, tosse, espirros, desconforto nasal, irritação da garganta, falta de ar em exposições elevadas, irritação, ressecamento e fissuras na pele, dermatite, queimadura alcalina pelo produto úmido, dor e vermelhidão ocular, lacrimejamento, lesão grave da córnea, risco de perda da visão, dermatite de contato, sensibilização cutânea, agravamento de asma ou doença pulmonar preexistente.
Indicações para o médico	Faça tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios apropriados de extinção	água nebulizada, espuma, dióxido de carbono, pó químico seco.
Meios de extinção não recomendados	Jato de água direto.
Perigos específicos	O produto possui elevado teor de materiais minerais e não é considerado inflamável nas condições normais de uso.
Produtos de decomposição térmica perigosos	monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumaças, vapores e gases irritantes, produtos orgânicos de decomposição não identificados.
Equipamentos de proteção especial para o bombeiros	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e aparelhos respiratórios autônomos com uma máscara facial inteira operada em modo de pressão positiva.

Nome do produto: MASSA NIVELA MAX

Revisão: Julho/2026

Versão: 1

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Para socorristas	Se houver necessidade de usar roupas especializadas para combater vazamentos / derramamentos.
Para não socorristas	Nenhuma ação deve ser tomada que possa criar perigo para as pessoas sem treinamento e capacitação adequados. Use equipamento de proteção individual adequado. Evite respirar o vapor ou névoa. Forneça ventilação adequada, se possível. Use máscara quando a ventilação for insuficiente.
Precauções ao meio ambiente	Impedir a dispersão do material derramado, seu contato com o solo, meio aquático, ralos e esgotos. Pode prejudicar o meio ambiente se liberado em grandes quantidades.

6.2 MÉTODOS E MATERIAIS DE CONTENÇÃO E LIMPEZA

Derrame pequenos	Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Dilua com água e esfregue se for solúvel em água. Alternativamente, ou se insolúvel em água, absorva com um material seco e coloque em um recipiente de descarte adequado.
Derrame grandes	Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Evite a entrada em esgotos, canais de água, porões ou áreas confinadas. Trate derramamentos em uma estação de tratamento de águas residuais.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Instruções para o tratamento seguro	Evite o contato com os olhos, pele ou roupas. Não reutilize a embalagem. Não coma, beba ou fume durante o uso, não manuseie o produto sem primeiro ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Precauções para manuseio seguro	Use equipamento de proteção pessoal apropriado; Não reutilize a embalagem.
Proteção contra o fogo	Use apenas em áreas bem ventiladas para evitar o acúmulo de vapores em concentrações explosivas.
Condições de armazenamento	Armazene de acordo com os regulamentos locais.

Nome do produto: MASSA NIVELA MAX

Revisão: Julho/2026

Versão: 1

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle - Limites de exposição laboral

Nome do produto	Limites de exposição
Poeira	TWA – 10 mg/m ³ (inalável) / 3 mg/m ³ (respirável)

A "Time-Weighted Average" (TWA), definida como a concentração média ponderada de 8 horas que não deve ser excedida em qualquer turno de 8 horas para semanas de trabalho de 40 horas.

O "Short-Term Exposure Limit" (STEL), definido como concentração média por períodos de 15 minutos (se nenhum outro período de tempo for especificado) que não deve ser excedido em qualquer momento durante o dia útil.

Controle técnico apropriados Use apenas com ventilação adequada.

Controle de exposição ao meio ambiente As emissões dos equipamentos de ventilação ou processos de trabalho devem ser avaliadas para verificar se atendem aos requisitos da legislação de proteção ambiental.

8.1 PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas higiênicas Lave bem as mãos, antebraços e rosto após manusear produtos químicos, antes de comer e fumar no final do período de trabalho.

Proteção de olhos e rosto Deve-se usar óculos de proteção em conformidade com os padrões aprovados quando uma avaliação de risco indicar que é necessário evitar toda a exposição de pós.

8.2 PROTEÇÃO DA PELE

Proteção das mãos Luvas resistentes a produtos químicos e impermeáveis.

Proteção do corpo Utilizar uniforme de mangas compridas, calça comprida, calçado fechado antiderrapante.

Proteção das vias respiratórias Com base no risco e potencial de exposição, selecione um respirador que atenda ao padrão ou certificação apropriada.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado Físico	Pó
Cor	Cinza
Odor	Característico, leve ou praticamente inodoro

Nome do produto: MASSA NIVELA MAX

Revisão: Julho/2026

Versão: 1

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

pH	Não aplicável
Ponto de Fusão	Não aplicável
Ponto de Ebulição	Não aplicável
Ponto de Fulgor	Não aplicável
Taxa de Evaporação	Não aplicável
Inflamabilidade	Não aplicável
Limites de explosividade	Não aplicável
Pressão de Vapor	Não aplicável
Densidade de Vapor	Não aplicável
Densidade	Não aplicável
Solubilidade	Não aplicável
Coeficiente de Partição N-octanol / água	Não aplicável
Temperatura de Autoignição	Não aplicável
Temperatura de Decomposição	Não aplicável
Viscosidade	Não aplicável
VOC	Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	O cimento reage com água, formando compostos hidratados e liberando calor. A mistura úmida apresenta caráter alcalino.
Estabilidade Química	O produto é estável sob condições normais
Possibilidade de reações perigosas	Não se espera polimerização perigosa.
Condições a Evitar	Umidade, chuva, contato não controlado com água.
Materiais Incompatíveis	ácidos fortes, oxidantes.
Produtos de Decomposição Perigosos	CO, CO ₂ , vapores orgânicos.

Nome do produto: MASSA NIVELA MAX

Revisão: Julho/2026

Versão: 1

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Toxicidade aguda	Não há dados toxicológicos completos disponíveis para a mistura acabada.
Contato com a pele	Pode provocar reação alérgica na pele
Contato com os olhos	Pode causar irritação leve
Inalação	A inalação das poeiras pode provocar irritação nasal, irritação da garganta, tosse, espirros, desconforto respiratório.

12. INFORMAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Produto não classificado como perigoso para o meio ambiente aquático.
Persistência e degradabilidade	Os componentes minerais são inorgânicos e não são biodegradáveis.
Bioacumulação	Não se espera bioacumulação significativa dos componentes minerais.
Mobilidade	O pó pode se dispersar pelo vento quando seco. Em contato com água, o produto tende a reagir, aglomerar e endurecer, reduzindo sua mobilidade. Partículas finas podem ser transportadas por água antes do endurecimento.
Outros efeitos	Evitar liberação não controlada no meio ambiente.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Se deve evitar ou minimizar a geração de lixo quando for possível. O descarte deste produto, suas soluções e quaisquer derivados devem sempre atender aos requisitos da legislação sobre proteção ambiental e descarte de resíduos e todos os requisitos das autoridades locais.

Os resíduos não devem ser despejados no esgoto, sem tratamento, a menos que seja compatível com os requisitos de todas as autoridades com jurisdição.

Os recipientes descartados devem ser reciclados, os recipientes vazios podem reter resíduos do produto. O vapor do resíduo do produto pode criar um ambiente altamente inflamável ou explosivo dentro do recipiente.

Nome do produto: MASSA NIVELA MAX

Revisão: Julho/2026

Versão: 1

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Não apare, solde ou esmerilhe recipientes usados, a menos que tenham sido completamente limpos dentro.

Evite a dispersão do produto derramado, o contato com o solo, água, fossas e esgoto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

Produto não classificado como perigoso para transporte

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações especiais para o produto

ABNT NBR 14725:2023;
NR - 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Siglas Utilizadas

GHS Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

CAS Chemical Abstract Service / Serviço de resumo químico.

TWA Time-Weighted Average / Limite de tolerância - média ponderada de tempo.

STEL Short-Term Exposure Limit / Exposição de curta duração.

EPI Equipamento de proteção individual.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ppm Partes de valor ou gás por milhões de partes de ar poluído.

mg/m³ Miligrama por metro cúbico.

ONU Organização das Nações Unidas.

Fontes:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do sistema globalmente harmonizado (GHS), classificação, ficha com dados de segurança, rotulagem e terminologia. **NBR 14725:2023.** Rio de Janeiro: ABNT, 2023.



Nome do produto: MASSA NIVELA MAX

Revisão: Julho/2026

Versão: 1

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.