

## CORDECK STAIN

## DESCRIÇÃO

Cordeck Stain é um impregnante premium que oferece alta performance e máxima tecnologia no tratamento e proteção de madeiras novas, externas e internas. Sua formulação é baseada na repelência à água e penetra nas fibras da madeira sem formar uma película, o que evita possíveis rachaduras, descamação ou aparecimento de bolhas. Além de ter ação fungicida, evitando o aparecimento de manchas e maus odores.

## CARACTERÍSTICAS

- Uso apenas em madeiras novas;
- Fácil aplicação;
- Proteção contra raios UV;
- Uso Interior e Exterior;
- Embeleza e preserva, realçando a veia natural da madeira;
- Diluição opcional de até 10% em Aguarrás Blascor.

## COMPOSIÇÃO

Resinas especiais, aditivos e solventes.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Recomenda-se lixar antes de aplicar Cordeck Stain Blascor.

## APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

## APLICAÇÃO

Opcional de até 10% com Aguarrás Blascor.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada antes de usar.

## RENDIMENTO TEÓRICO



900 ml - 13 a 19 m² por demão.

3,6 L - 55 a 80 m² por demão.

18 L - 275 a 400 m² por demão.

## OBSERVAÇÃO

O número de metros quadrado por demão do rendimento dependem do nível de absorção da madeira. Madeiras novas absorvem mais produto, enquanto superfícies de repintura tendem a apresentar maior rendimento.

## TEMPO DE SECAGEM



|              |             |
|--------------|-------------|
| Ao toque     | 1 hora      |
| Manuseio     | 4 a 6 horas |
| Entre demãos | 8 horas     |
| Total        | 7 dias      |

## OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Pincel para pequenos retoques



Pad de pintura

## SUGESTÕES

Esse produto deve ser aplicado somente em superfícies novas. A intensidade da cor varia conforme a quantidade de demãos aplicadas. Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes ou ambientes com temperaturas inferior a 10°C e umidade relativa superior a 90%.

## VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

|                |                   |               |             |               |              |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Valdeir Dias |
| Data:          | 11/07/2024        | Data:         | 23/05/2025  | Data:         | 04/07/2025   |