

ESMALTE DUPLA FUNÇÃO 2X1 - SPRAY

DESCRIÇÃO

O Esmalte Dupla Função 2X1 Blascor é um produto que pode ser aplicado para fundo e acabamento de superfícies metálicas. Possui proteção anti corrosiva e pode ser usado diretamente sobre a ferrugem e no aço galvanizado.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida;
- Aplicação para fundo e acabamento;
- Acabamento semibrilho;
- Disponível nas cores: Branco, Cinza e Preto.
- Resistência a intempéries;
- Direto na ferrugem;
- Pronto para uso.

COMPOSIÇÃO

Resinas, solvente alifático, solvente aromático, cargas, pigmentos e propelente.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para aplicação do produto o primeiro passo é efetuar a limpeza da superfície, retirando vestígios de gorduras, graxas, mofo e pó. Se houver falhas na estrutura da superfície, corrigir com o produto adequado. Superfícies que possuem brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo para a cura completa da tinta.

PROPRIEDADES

Aspectos	Líquido
Odor	Característico
Solubilidade	Insolúvel em água
Viscosidade	20 a 25 cP

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	5 minutos
Entre demãos	10 minutos
Secagem final	24 horas

CUIDADOS

Manter a embalagem em local seco, ventilado, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado. Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos, lavar com água em abundância. Se ingerir não provoque vômito, procure um médico, levando esta embalagem. Para suporte médico em caso de intoxicação ligue para o CIATox 0800 0410 148.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 400 ml / 210 g
(pack com 06 unidades)



APLICAÇÃO

Indica-se aplicar 2 demãos do produto sem diluição.

Obs.: Recomenda-se agitar antes de usar.

SUGESTÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, em superfícies quentes ou ambientes com temperaturas inferiores a 10 °C e umidade relativa superior a 90%.

VALIDADE



Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	12/02/2026	Data:	13/02/2026	Data:	13/02/2026