

## ESMALTE EPÓXI BASE ÁGUA

### DESCRIÇÃO

Revestimento epóxi monocomponente, inodoro e de secagem rápida. Oferece alta resistência, durabilidade, proteção antimofa e acabamento brilhante. Adere a diversas superfícies como azulejos, vidros, PVC e madeira, embelezando-as e protegendo-as. Ideal para uso interno e externo.

### CARACTERÍSTICAS

- Uso externo e interno;
- Aplicável em múltiplas superfícies;
- Alta resistência à água e à abrasão;
- Acabamento brilhante;
- Fácil limpeza;
- Secagem rápida.

### COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, pigmentos inorgânicos, biocidas, aditivos e água.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Se houver defeitos na superfície, corrija com o produto adequado.

### DILUIÇÃO

Branco		
Pincel ou rolo	10 a 20%	Água potável
Pistola	Até 30%	
Bases		
Pincel ou rolo	5 a 15%	Água potável
Pistola	Até 20%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto. Cores com tonalidade mais forte requer menor diluição.

### RENDIMENTO TEÓRICO



Embalagens		
900 ml	3,6 L	18 L
até 18 m <sup>2</sup> / demão	até 75 m <sup>2</sup> / demão	até 375 m <sup>2</sup> / demão

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### TEMPO DE SECAGEM



Sem poeira	2 horas
Intervalo entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura total	7 dias

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### EMBALAGEM DISPONÍVEL

- Branco
- 900 ml
  - 3,6 L
  - 18 L
- Bases
- 3,24 L
  - 16,2 L



### RECOMENDAÇÕES

Evitar pintar em dias chuvosos, com muito vento, com temperatura abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar também em temperaturas muito altas. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação, se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã epóxi



Pincel



Pistola:  
Bocal  
1,77 mm

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	18/06/2025	Data:	18/06/2025	Data:	27/06/2025