

## DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico, de superfície superfina, com acabamento liso. Indicado para superfícies de alvenaria, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e repintura, em áreas externas e internas e decoração de ambientes internos de alvenaria, proporcionando um efeito texturizado.

## CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Alto poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;
- Baixo odor.

## COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

## PROPRIEDADE

## VALOR

pH

8,80 - 9,80

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Paredes novas, com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura recomendasse a cura total de 28 dias. Superfícies com gesso, é necessário curar por 30 dias.

## DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

## APLICAÇÃO

Varia conforme o acabamento desejado

## RENDIMENTO ACABADO



5 kg: Até 4 m<sup>2</sup> acabados  
23 kg: Até 15 m<sup>2</sup> acabados

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e acabamento desejado.

## TEMPO DE SECAGEM



|               |          |
|---------------|----------|
| Ao toque      | 4 horas  |
| Secagem final | 24 horas |
| Cura Total    | 20 dias  |

## OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5 kg
- 23 kg



## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Rolo de Efeito Texturizado

## SUGESTÕES

O design ou efeito da aplicação está sujeito ao cliente. Recomenda-se de 3 a 7 dias de cura da Textura Lisa Blascor, para receber pinturas. Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em áreas externas é necessário aplicação de uma tinta de acabamento final.

## VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

|                |                   |               |             |               |              |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Valdeir Dias |
| Data:          | 02/07/2024        | Data:         | 26/05/2025  | Data:         | 26/06/2025   |