

## TEXTURA PROJETADA

### DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico que permite a criação de diversos designs e efeitos na superfície com um grau de beleza e sofisticação. Este produto requer aplicação com equipamentos especiais, sendo necessária uma técnica adequada para obter um excelente acabamento.

### CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Alto poder de preenchimento;
- Baixo odor;
- Fornece a criação de vários efeitos e designs.

### COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

### PROPRIEDADE

pH

### VALOR

8,80 - 9,80

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo. Para a aplicação sobre reboco, recomendasse a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Textura Lisa Blascor.

### DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

### APLICAÇÃO

Varia conforme o acabamento desejado

### RENDIMENTO ACABADO



15 kg: Até 7 m<sup>2</sup> acabados  
23 kg: Até 10 m<sup>2</sup> acabados  
25 kg: Até 13 m<sup>2</sup> acabados

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e acabamento desejado.

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura Total	20 dias

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 15 kg
- 23 kg
- 25 kg



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Pistola para Aplicação de  
Textura Projetada  
Pressão: 40 a 50 lb



Rolo de PVC



Despenhadeira de  
plástico

### SUGESTÕES

Para uma aplicação adequada utilize a Pistola de Aplicação Especial para Textura, utilize Aguarrás Blascor na taça de imersão, após a aplicação, utilize o rolo de PVC para o seu acabamento final.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	02/07/2024	Data:	26/05/2025	Data:	26/06/2025