

ESMALTE GOLD

DESCRIÇÃO

Esmalte decorativo à base de água, formulado com pigmentos perolados dourados de alta qualidade que proporcionam um acabamento sofisticado, luminoso e com sutis reflexos. Sua formula pronta para uso facilita a aplicação sobre diversas superfícies previamente preparadas, garantindo uma cobertura uniforme e um resultado impecável. Para realçar ao máximo seu efeito e brilho, é importante aplicá-lo sempre sobre um fundo ou textura de cor branca, o que permite destacar toda a intensidade e luminosidade do tom dourado. Especialmente desenvolvido para a linha decorativa de imóveis, é ideal para realçar paredes, molduras e detalhes arquitetônicos, tanto em interiores quanto em exteriores protegidos. Dessecação rápida, baixo odor e fácil limpeza com água, combina elegância e praticidade, oferecendo um acabamento duradouro que transforma qualquer espaço.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Efeito decorativo;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Acabamento Brilhante;
- Elegância e praticidade.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos perolados, surfactantes, água, espessantes e microbidas não metálicos.

PROPRIEDADE

VALOR

pH

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrigir com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de fundo preparador Blascor.
Em metais	Aplique uma demão de Primer Universal Blascor ou Primer antioxidante Blascor.
Em madeira	Se apresentar alguma imperfeição, corrigir com produto apropriado, lixar para retirar o excesso de pó, se a madeira for de resina aplicar Multifundo Blascor

DILUIÇÃO OPCIONAL

Pronto para uso; opcional de 10% com água.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias

SUGESTÕES

O número de demãos pode variar dependendo do estado da superfície.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	30 minutos
Entre demãos	3 horas
Secagem Final	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

RENDIMENTO TEÓRICO



10 m² por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	01/09/2026	Data:	01/09/2026	Data:	01/09/2026