

TEXTURA LISA

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico, de superfície superfina, com acabamento liso. Indicado para superfícies de alvenaria, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e repintura, em áreas externas e internas e decoração de ambientes internos de alvenaria, proporcionando um efeito texturizado.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Baixo odor.
- Alto poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

PROPRIEDADE

VALOR

pH 8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo. Para a aplicação sobre reboco, recomendasse a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Textura Lisa Blascor.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

Varia conforme o acabamento desejado

RENDIMENTO ACABADO



3,6 L: Até 4 m² acabados
 15 kg: Até 8 m² acabados
 23 kg: Até 13 m² acabados
 25 kg: Até 15 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e acabamento desejado.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura Total	20 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 15 kg
- 23 kg
- 25 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Rolo de Efeito Texturizado

SUGESTÕES

O design ou efeito da aplicação está sujeito ao cliente. Use Aguarrás Blascor para umedecer o rolo de efeito. Recomenda-se de 3 a 7 dias de cura da Textura Lisa Blascor, para receber pinturas.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	02/07/2024	Data:	26/05/2025	Data:	26/06/2025