

## ZARCÃO

### DESCRIÇÃO

O Zarcão é um produto que funciona como um fundo anticorrosivo de superfícies metálicas.

### COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solventes, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Primeiramente, remova sujeiras grosseiras, pós, mofo. Se houver falhas na estrutura da superfície, corrigir com o produto adequado. Superfícies que possuem brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação.

### APLICAÇÃO

Para aplicação do Zarcão, indica-se 2 demãos do produto

### DILUIÇÃO

15 a 20% com Thinner 010 Blascor.

### RENDIMENTO



900 ml - 7 a 9 m<sup>2</sup> por demão  
3,6 L - 30 a 35 m<sup>2</sup> por demão  
18 L - 120 a 130 m<sup>2</sup> por demão

**Observação:** O rendimento prático pode variar em função de diferentes fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, cor e espessura da camada de tinta depositada - entre outros.

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	10 minutos
Entre demãos	10 a 15 minutos
Secagem final	8 horas

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



**Pistola:**  
**Pressão**  
30 a 40 lb/pol2  
**Bocal**  
1,4 mm

### SUGESTÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, em superfícies quentes ou ambientes com temperaturas inferiores a 10°C e umidade relativa superior a 90%

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

Elaborado por:	Cristian Acosta	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	01/02/2025	Data:	11/07/2025	Data:	11/07/2025