

TEXTURA PROJETADA

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico que permite a criação de diversos designs e efeitos na superfície com um grau de beleza e sofisticação. Este produto requer aplicação com equipamentos especiais, sendo necessária uma técnica adequada para obter um excelente acabamento.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Alto poder de preenchimento;
- Baixo odor;
- Fornece a criação de vários efeitos e designs.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

PROPRIEDADE

VALOR

pH

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Para a aplicação sobre reboco, recomendasse a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Textura Lisa Blascor.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

Varia conforme o acabamento desejado

RENDIMENTO ACABADO



5 kg: Até 1,7 m² acabados
23 kg: Até 13 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e acabamento desejado.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura Total	20 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 15 kg
- 23 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Pistola para Aplicação de
Textura Projetada
Pressão: 40 a 50 lb



Rolo de PVC



Desempenadeira de
plástico

SUGESTÕES

Para uma aplicação adequada utilize a Pistola de Aplicação Especial para Textura, utilize Aguarrás Blascor na taça de imersão, após a aplicação, utilize o rolo de PVC para o seu acabamento final. Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em áreas externas é necessário aplicação de uma tinta de acabamento final.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	02/07/2024	Data:	26/05/2025	Data:	26/06/2025