

FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES

DESCRIÇÃO

Produto à base de água indicado para pré-tratamento que aglutina as partículas soltas, uniformiza a absorção, sela e reforça a coesão das superfícies, condicionando-as ao recebimento de massa ou pinturas.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida;
- Uso interno e externo;
- Fácil aplicação;
- Resistência alcalina.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, cargas minerais e inertes, aditivos específicos, microbicidas.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	0,84 - 0,86	g/cm ³
VISCOSIDADE	55 - 60	KU
PH	9,00 - 9,80	KU

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Paredes novas, com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura, deve-se aguardar a cura mínima de 28 dias, aplique uma ou duas demãos de Fundo Preparador. Superfícies de gesso, é necessário curar por 30 dias, aplique uma demão de Fundo Preparador. Paredes calcinadas, aplique uma ou duas demãos de Fundo Preparador.

DILUIÇÃO

30 a 100%

Água Potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO



3,6 L: Até 55 m² acabados
18 L: Até 275 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

APLICAÇÃO

1 demão

Obs.: Se necessário aplicar uma segunda demão com intervalo de 4 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:

Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	30 minutos
Secagem final	6 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR