

CATALISADOR ESMALTE SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Acelerador para secagem de Esmalte Sintético automotivo, proporciona aumento na resistência e brilho.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de usar;
- Acelera a secagem;
- Aumenta a resistência.

COMPOSIÇÃO

Isocianato alifático e solventes.

RELAÇÃO DA MISTURA

6	1	6 partes do Esmalte Sintético
		1 parte do Catalisador Esmalte Sintético

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

EMBALAGEM DISPONÍVEL

- Catalisador 150 ml



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

VIDA ÚTIL DA MISTURA - POT LIFE (25°C)

1h 30 minutos

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	31/10/2025	Data:	31/10/2025	Data:	31/10/2025