

EFEITO MÁRMORE

DESCRIÇÃO

Revestimento liso à base de água com efeito semelhante ao mármore, indicado para aplicação em superfícies preparadas preferencialmente com massa acrílica Blascor.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno;
- Secagem rápida;
- Fácil aplicação;
- Excelente aderência;
- Simula o brilho e aparência do mármore.

COMPOSIÇÃO

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, espessantes, fungicidas e biocidas.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,30 - 1,40	g/cm ³
PH	9,00 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar devidamente preparada de acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Reboco Novo	Aguardar secagem e cura 28 dias no mínimo, aplicar uma demão de Selador
Concreto novo altamente absorvente (Gesso e Fibrocimento)	Aplicar Fundo Preparador de Parede Blascor conforme instruções na embalagem.
Reboco Fraco (Baixa Coesão)	Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Massa Acrílica Blascor (Exterior e Interior) ou Massa Corrida Blascor (Interior).
Imperfeições (Fissuras Profundas)	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura por no mínimo 28 dias.
Superfícies soltas ou com partículas soltas	Raspar ou escovar eliminando as partes soltas, aplicar Fundo Preparador de Parede Blascor conforme instruções na embalagem.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.
Parede mofada	Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem, se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Blascor (Exterior e Interior) ou Massa Corrida Blascor (Interior), eliminando as microcavidades onde alojam os fungos.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,7 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Despenadeira de aço de canto arredondado

SUGESTÕES

Para obtenção de melhores resultados, recomenda-se que a superfície esteja bem nivelada. Após o polimento, para um brilho intenso, pode ser aplicada uma cera incolor.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Intervalo entre demãos	4 horas
Cura Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

RENDIMENTO ACABADO



9 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	30/04/2025	Data:	30/04/2025	Data:	13/06/2025