

MASSA NIVELA MAX

DESCRIÇÃO

Massa niveladora de alta resistência formulada a partir de uma mistura cimentícia, projetada para reparar e nivelar pisos e paredes, tanto em ambientes internos quanto externos. Destaca-se pela sua alta aderência e excelente capacidade de nivelamento, eliminando rapidamente imperfeições. É a solução ideal para preparar superfícies antes da instalação de revestimentos ou acabamentos finais, garantindo uma base sólida, durável e sem fissuras.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Alta resistência;
- Nivela pequenas imperfeições de superfície;
- Não retrai e nem trinca;
- Acabamento liso;
- Ideal para nivelar rejuntas;
- Secagem rápida.

COMPOSIÇÃO

Cimentos especiais, cargas minerais, polímeros e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (fina, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Em superfícies tratadas com hidrorrepelentes ou silicone, é necessário realizar um preparo prévio para remoção desses produtos, a fim de não comprometer a aderência. Lixar previamente a superfície para aplicação do produto.

DILUIÇÃO

40 a 50% com água potável

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

RENDIMENTO TEÓRICO



7 a 10 m² com uma espessura aproximada de 5 mm

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, absorção da superfície, rugosidade, cor, espessura da camada de massa e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM

	Entre demãos	2 a 3 horas
	Secagem Final	24 horas
	Cura Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 15 Kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Misturador



Despenadeira de aço



Rolo cabelo de anjo

POT LIFE (25°C) - VIDA ÚTIL DA MISTURA

1 Hora

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

SUGESTÕES

Após obter nivelamento desejado, aguarde 24 horas, prosseguir para lixamento, em seguida tirar todo pó com pano úmido ou seco, para evitar bolhas na aplicação da tinta. Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade relativa acima de 90%, evite pintar com temperaturas muito altas.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	25/06/2026	Data:	25/06/2026	Data:	25/06/2025